

交易成员网络带宽配置推荐表

客户端系统	带宽要求（每台终端） kbps	备注
新本币交易系统	1024	新一代本币客户端 CIBMTS
老本币交易系统	64	老本币客户端
外汇交易系统 FX2017	88	外汇/黄金即远掉
	110	外汇期权
	92	外币拆借
	94	货币掉期
C-Trade	512	
XTRADE	512	
XREPO	512	
接口系统	带宽要求 kbps	备注
本币 CSTP	32	
新本币交易接口	1024	
本币 RDI	1024	
外汇 CSTP	32	
CMDS	1024	
交易后接口	128	

本币 CSTP 带宽配置说明：

- 1、每增加 1 个关联机构，需要增加 32kbps。若有 3 个及以上的关联机构，带宽需要 128kbps。
- 2、如果本外币专线公用，且需要盘后重发数据的，带宽需要 128kbps。

具体交易成员单位需要多少带宽，其算法参考如下：

1. 如普通交易成员有 3 台外汇交易终端和 1 台外汇 CSTP 同时运行，则该交易成员的专线带宽应在 224kbps ($64 \times 3 + 32$) 至 416kbps ($128 \times 3 + 32$) 之间，实际申请的带宽配置对应为 256kbps 和 512kbps。
2. 如普通交易成员有 3 台老本币交易终端和 1 台本币 CSTP（关联 2 个机构）同时运行，则该交易成员的专线带宽应在 192kbps ($32 \times 3 + 32 \times 3$) 至 286kbps ($64 \times 3 + 32 \times 3$) 之间，实际申请的带宽配置对应为 256kbps 和 384kbps。
3. 如普通交易成员有 3 台老本币交易终端和 1 台本币 CSTP（关联 5 个机构）同时运行，则该交易成员的专线带宽应在 224kbps ($32 \times 3 + 128$) 至 320kbps ($64 \times 3 + 128$) 之间，实际申请的带宽配置对应为 256kbps 和 384kbps。